Wolfram Gewebe für den Präzisionssiebdruck // Tungsten mesh for Precision Screen Printing

TECHNISCHE DATEN // **WOLFRAM**

TECHNICAL DATA // **TUNGSTEN**

PVF MESH & SCREEN TECHNOLOGY

Material	Gewebecode	Fadenanzahl Kette /Schuss	Fadenanzahl Kette / Schuss	Bindung	Faden-durchmesser	Gewebedicke	Maschen-öffnung	Offene Fläche	Theoretisches Farbvolumen
material	mesh code	thread count warp / weft	thread count warp / weft	weaving	thread diameter	mesh thickness	mesh opening	open area	theoretical ink volume
		Toleranz tolerance ± 3%				102cm 122cm			102cm 122cm
W40		**cm**	**inch**		**µm**	**µm**	**µm**	**%**	**cm^3/m^2**
W40	430-013	169	430	PW	13	29 ± 2	46	61	17.6
W40	380-014	150	380	PW	14	32 ± 2	53	62	20.0
W40	325-016	128	325	PW	16	36 ± 2	62	63	22.8
W40	290-020	114	290	PW	20	46 ± 2	68	60	27.4
W40	250-020	98	250	PW	20	45 ± 2	82	65	29.0

Die oben genannten Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung aufgrund von Qualitätsverbesserungen ändern. *// The above specifications may be changed for quality improvement without notice.*

W40

Wolfram (Fadendurchmesser 11µm - 16µm)
Tungsten (Thread diameter 11µm - 16µm)

PVF Mesh & Screen Technology GmbH | Adalbert-Stifter-Weg 30 | 85570 Markt Schwaben | **T** +49 8121 4784-0 | **E** info@pvfgmbh.de | **I** www.pvfgmbh.de |